

VISCOM

MasterJet E 200 Trend

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: SFI-E200-10R*

- CO₂ neutrální
- Bez PVC
- Pro krátkodobé až střednědobé venkovní použití
- Vhodné pro vyřezávání laserem

CO₂ neutrální
bez PVC



MasterJet E 200 Trend

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: SFI-E200-10R*

Materiál: Polypropylenová fólie, 80 µm

Barva: Bílá matná

Krycí materiál: Separáčnı papır, PE fólie, bílá, 140 g/m²

Lepidlo citlivé na tlak: Čistý polyakrylát, semi-permanentní, šedé

Oblast použití: Pro vysoce zářivé a intenzivní barvy reklamního sdělení, pro krátkodobé až střednědobé venkovní aplikace

Tloušťka (bez ochranného papıru a lepidla): 60 µm (průměrná hodnota)

Rozměrová stabilita (FTM 14): Lepené na ocel, žádné měřitelné smrštění v příčném směru, v podélném směru max. -2,7 %

Teplotní odolnost (normální střeoevropské klima): Lepené na hliník, -40 °C až +80 °C, beze změny

Chování při požáru: Není samozhášivé podle DIN 4102

Přilnavost (AFERA 5001, po 24 hodinách, nerezová ocel): 5 N / 25 mm (průměrná hodnota)

Způsob tisku: Eco-solvent, solvent, latex/resin, UV inkousty*

* Výsledky tisku nejsou optimální na všech tiskových systémech, doporučujeme předem provést test

Pokyny pro zpracování: Po tisku zajistěte důkladné zaschnutí barev, aby nedošlo k narušení pozdějšího spojení s laminací. Lepený povrch musí být zbavený prachu, mastnoty nebo jiných nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost materiálu. Výtisk musí být suchý nebo plně vytvrzený. K určení kompatibility je třeba provést aplikační testy.

Doporučená laminace: MasterGuard Trend

Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50% relativní vlhkosti): Přibližně 2 roky

SVHC / REACH: Na základě prohlášení dodavatele, která máme k dispozici, můžeme potvrdit, že tento výrobek neobsahuje žádné látky v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnosti, které jsou zahrnuty v seznamu vydaném Evropskou chemickou agenturou (ECHA) pro povolení obsahu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC, Substances of Very High Concern) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Rozměry: 137,2 cm × 50,0 m | 160,0 cm × 50,0 m

Číslo artiklu: SFI-E200-10R*

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou určeny k poskytnutí nezávazných informací o produktech a jejich možných aplikacích. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Všechna prohlášení bez záruky. Stav 01 | 2021

Igepa velkoobchod papırem spol. s r.o.

Ke Stadionu 400

250 70 Odolena Voda

T 283 970 121

F 283 971 996

marketing@igepagroup.com

objednavky@igepagroup.com

www.igepa.cz

www.topautofolie.cz



IGEPA group

VISCOM

MasterGuard Trend M

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: LI-MGT-MR*

- CO₂ neutrální
- Bez PVC
- Chrání velkoformátové digitálně vytištěné výtisky
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Vhodné pro vyřezávání laserem

CO₂ neutrální
bez PVC,
pololesklý



VISCOM

MasterGuard Trend M

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: LI-MGT-MR*

Materiál: Polypropylenová fólie, 60 µm

Barva: Transparentní pololesklá

Krycí materiál: Pergamenový papír, bílý, 63 g/m²

Lepidlo citlivé na tlak: Čistý polyakrylát, permanentní

Oblast použití: Ochrana digitálně potištěného MasterJet E 200 Trend uvnitř i venku.

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla): 60 µm (průměrná hodnota)

Teplotní odolnost (normální středoevropské klima): Lepené na hliník, -40 °C až +80 °C, beze změny

Přílnavost (po 24 hodinách, nerezová ocel): 11 N / 25 mm (průměrná hodnota)

Rozměrová stabilita (FTM14): Žádné měřitelné smrštění v podélném ani příčném směru

Teplota lepení: ±10 °C

Pokyny ke zpracování: Vzhledem k velkému počtu tiskových obrazů, které mají být chráněny, a různým tiskovým metodám pro jejich výrobu, je nezbytné, aby se aplikátor přesvědčil o vhodnosti ochranných laminací „MasterGuard Trend“ pro konkrétní výtisk.

Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50% relativní vlhkosti): Přibližně 2 roky

Rozměry: 137,2 cm × 50,0 m | 160,0 cm × 50,0 m

Číslo artiklu: LI-MGT-MR*

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou určeny k poskytnutí nezávazných informací o produktech a jejich možných aplikacích. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Všechna prohlášení bez záruky. Stav 01 | 2021

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.

Ke Stadionu 400

250 70 Odolena Voda

T 283 970 121

F 283 971 996

marketing@igepagroup.com

objednavky@igepagroup.com

www.igepa.cz

www.topautofolie.cz



IGEPA group

VISCOM

MasterGuard Trend G

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: LI-MGT-GR*

- CO₂ neutrální
- Bez PVC
- Chrání velkoformátové digitálně vytištěné výtisky
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Vhodné pro vyřezávání laserem

CO₂ neutrální
bez PVC,
lesklý



VISCOM

MasterGuard Trend G

šetrnější k životnímu prostředí

Číslo artiklu: LI-MGT-GR*

Materiál: Polypropylenová fólie, 60 µm

Barva: Transparentní lesklá

Krycí materiál: Pergamenový papír, bílý, 63 g/m²

Lepidlo citlivé na tlak: Čistý polyakrylát, permanentní

Oblast použití: Ochrana digitálně potištěného MasterJet E 200 Trend uvnitř i venku.

Tloušťka (bez ochranného papíru a lepidla): 60 µm (průměrná hodnota)

Teplotní odolnost (normální středoevropské klima): Lepené na hliník, -40 °C až +80 °C, beze změny

Přilnavost (po 24 hodinách, nerezová ocel): 11 N / 25 mm (průměrná hodnota)

Rozměrová stabilita (FTM14): Žádné měřitelné smrštění v podélném ani příčném směru

Teplota lepení: ±10 °C

Pokyny ke zpracování: Vzhledem k velkému počtu tiskových obrazů, které mají být chráněny, a různým tiskovým metodám pro jejich výrobu, je nezbytné, aby se aplikátor přesvědčil o vhodnosti ochranných laminací „MasterGuard Trend“ pro konkrétní výtisk.

Skladovatelnost (v původním obalu, při 20 °C a 50% relativní vlhkosti): Přibližně 2 roky

Rozměry: 137,2 cm × 50,0 m | 160,0 cm × 50,0 m

Číslo artiklu: LI-MGT-GR*

Tyto informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou určeny k poskytnutí nezávazných informací o produktech a jejich možných aplikacích. Z našich informací nelze odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech. Všechna prohlášení bez záruky. Stav 01 | 2021

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.

Ke Stadionu 400

250 70 Odolena Voda

T 283 970 121

F 283 971 996

marketing@igepagroup.com

objednavky@igepagroup.com

www.igepa.cz

www.topautofolie.cz



IGEPA group