

MasterJet S 999 WrapStar PRO

- Špičková 3D wrap fólie
- Snadné lepení díky technologii repositionálního lepidla a vzduchových kanálků
- Navrženo pro náročné 3D aplikace a také na nýty a hluboké prolisy
- Pro efektivní lepení profesionálními uživateli
- Nejlepší poměr cena / výkon

Vlastnosti produktu	
Materiál	Vysoce výkonný litý PVC film
Životnost	7 let*
Barva	Bílá lesklá
Vrchní materiál	Speciální karton coatovaný PE, 145 g/m ²
Lepidlo citlivé na tlak	Solventní polyakrylát se strukturou vzduchových mikrokanálků, šedý
Aplikace	Náročné tisky s vysoce zářivými a intenzivními barvami a grafika pro 3D - částečné i úplné polepy
Tloušťka	0,05 mm (bez podkladového papíru a lepidla)
Rozměrová stabilita	70 °C, 48 hodin, = max. smrštění 0,30 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - +70 °C, na čistých a suchých površích
Teplota lepení	Nejméně 10 °C
Přilnavost	Na skle: počáteční přilnavost 17 N / 25 mm (FTM9). Na skle: 24 hodin 11 N / 25 mm (FTM1)
Pevnost v tahu	0,8 kg/cm
Prodloužení do přetržení	Průměrně 190 %
Tisk	Eco-solvent, solvent, UV a latexové inkousty

*MasterJet S 999 WrapStar PRO je odolný proti povětrnostním vlivům až 7 let bez potisku (střední evropská zóna 1) a během tohoto období si zachovává téměř původní stav. Skutečná odolnost proti povětrnostním vlivům závisí na přípravě povrchu, péči o povrch a příslušných podmínkách prostředí. Nejvyšší odolnosti je dosaženo při použití na svislých površích. Odolnost vůči povětrnostním vlivům na vodorovných površích může být významně snížena díky vyššímu UV záření. Používejte vhodné odstraňovače, jako jsou např. odstraňovače za tepla a / nebo speciální odstraňovače grafiky na vozidlech, jako je MasterTool Right-Off.